



We create chemistry

## NP 1

### Sellador

Sellador monocomponente de alto desempeño de poliuretano elastomérico que no requiere de imprimante y es aplicable por pistola.



PRODUCTOS, MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA CONCRETO

TUS ALIADOS  
EN CONCRETO.

CONTÁCTANOS

+52 ( 477 ) 461 0864

[www.concretcity.com](http://www.concretcity.com)

[f/ConcretCity](https://www.facebook.com/ConcretCity)

Boulevard José María Morelos #3609.  
Col. Industrial las Cruces. C.P. 37290  
León, Guanajuato, México.

# Características

- Listo para su uso, no requiere mezclar.
- Capacidad de movimiento de la junta de  $\pm 35\%$  proporciona excelente flexibilidad.
- Aplicación fácil, acelera la producción y produce juntas muy limpias.
- Disponible en 12 colores estándar.
- Se adhiere a diversos materiales de construcción sin requerir imprimante.
- Resistente a la intemperie proporcionando un sello hermético duradero.
- Amplio rango de temperaturas de aplicación, flexibilidad para aplicar en cualquier clima.
- Compatible con recubrimientos no rígidos, se puede pintar.
- Es adecuado para uso en aplicaciones expuestas a inmersión de agua con desempeño comprobado en áreas mojadas

# Usos Recomendados

- Interior o exterior.
- Sobre y bajo nivel del terreno.
- Inmersión en agua.
- Juntas de expansión.
- Muros de recubrimiento.
- Unidades prefabricadas.
- Marcos de ventana de aluminio y madera.
- Techos.
- Tableros de cornisa.
- Pretiles.
- Forros para paredes de vinilo.
- Fachadas.

# Sustratos

- Concreto.
- Mampostería.
- Aluminio.
- Madera.
- Tejas de concreto y arcilla.
- Estuco.
- Piedra.

Ancho de junta y profundidad del sellador	
ANCHO DE JUNTA	PROFUNDIDAD JUNTA
MM (IN)	EN PUNTO MEDIO MM (IN)
6 - 13 (1/4 - 1/2)	6 (1/4)
13 - 19 (1/2 - 3/4)	6 - 10 (1/4 - 3/8)
19 - 25 (3/4 - 1)	10 - 13 (3/8 - 1/2)
25 - 38 (1-1 1/2)	13 (1/3)